



Краткое описание:
Высота от 2,5 до 20 м.

Объемная стойка опалубки позволяет производить заливку перекрытий зданий и сооружений на высотах от 2,5 до 20 м. Объемная стойка опалубки собирается на необходимую высоту из отдельных стоек высотой: 2,4; 1,8; 1,2 и 0,6 м. По высоте стойки соединяются между собой соединительными втулками. Для установки стойки предусмотрены винтовые опоры, ход которых равен 0,1...0,2 м, а для выравнивания стойки по высоте – опоры, ход которых равен 0,1...0,5 м. Для упора в балки перекрытия стойки могут комплектоваться унивилками.



Объемная стойка собирается при помощи клиновых замков горизонтальными элементами (длина 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 м), длина которых зависит от площади и толщины перекрытия, высоты конструкции. Отдельные объемные стойки могут собираться между собой также горизонтальными элементами, закрепляемыми в клиновых замках.

Цена аренды зависит от площади и конфигурации, и рассчитывается в каждом отдельном случае.

Объемная опалубка перекрытий cup lock	след.изм.	залог, руб.	Аренда руб/сутки.
---------------------------------------	-----------	-------------	-------------------

без настила	м.кв.
от 300,00	от 20,00
с настилом	м.кв.
от 550,00	от 40,00